



HAKL® TH 300

Analógový termostat s manuálnym ovládaním

- ◀ manuálne ovládaný termostat s analógovou stupnicou
- ◀ meranie teploty predĺženým snímačom v podlahe
- ◀ presne definované spínanie vďaka riadiacej elektronike
- ◀ priame vypnutie ohrevu manuálnym vypínačom
- ◀ signalizácia zapnutia ohrevu LED diódou
- ◀ montáž do inštaláčnej škatule KU 68 a podobne
- ◀ presnosť spínania nastavenej teploty – $T_x \pm 0,5^\circ\text{C}$

Termostat **HAKL TH 300** s manuálnym nastavením a predĺženým podlahovým snímačom bol vyvinutý pre elektrické podlahové vykurovanie a systémy na temperovanie podláh. Termostat nemá možnosť regulovať teplotu v priestore (nemá zabudovaný priestorový snímač). Jeho jednoduché ovládanie a možnosti ho predurčujú pre montáž v nepravidelne obývaných priestoroch (sauny, chaty, terasy...), kde je možné podľa požiadaviek okamžite zapnúť/vypnúť ohrev. Jednoduché ovládanie ocení aj nezaškolená obsluha.



Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL TH 300
Objednávacie číslo	HATH300
Fakturačný názov	HAKL TH 300 manuálny termostat
EAN kód	8586018640855

Technické parametre HAKL TH 300

Spínacia záťaž:	3 680 W	Uchovanie údajov v pamäti:	x
Napätie:	230 V	Typ montáže:	KU 68 KRABICA
Spínací prúd max.:	16 A	Ovládanie:	manuálne
Spotreba:	2 W	Wifi:	nie
Stupeň krytia:	IP 20	Protimrazová poisťka:	áno
Typ podlahového snímača:	NTC-10	Programovateľné čas.úseky:	nie
Odpor podlah. snímača pri 25°C:	10 kOhm	Hmotnosť netto:	0,09 kg
Dĺžka podlahového snímača:	3 m	Hmotnosť brutto:	0,22 kg
Presnosť nastavenia teploty:	1°C	Rozmery cm:	8,6x8,6x4,7