



TITANIUM
intensive smalt

HAKL® BD 30v

Elektrický zásobníkový tlakový ohrievač vody.

- ◀ inštalácia nad drez alebo umývadlo
- ◀ ochrana ocelevej nádoby dvojitým titániovým smaltom
- ◀ vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti nádoby
- ◀ tepelná poistka zabraňujúca prehriatiu výhrevnej špirály
- ◀ mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku
- ◀ anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka
- ◀ nastaviteľný termostat so signalizáciou ohrevu
- ◀ poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia
- ◀ univerzálna konzola na zavesenie ohrievača

Elektrické zásobníkové ohrievače **HAKL BD 30v** s objemom vody 30 litrov sú vhodné pre inštaláciu na chatách, chalupách a všade tam, keď je potrebný rýchly ohrev s minimálnymi tepelnými stratami ohriatej vody po vypnutí termostatu. Výkon výhrevnej špirály je navrhnutý tak, aby nepreťažoval elektrickú sieť, ale zároveň umožnil pohotový ohrev vody v zásobníku. Pri nastavení termostatu na teplotu 70 °C je možné ohrievač využiť aj na sprchu pri použití úspornej sprchovej ružice. Domiešaním studenej vody sa objem zväčší a pre jednu osobu je tak postačujúci.

Tabuľka vhodnosti používania HAKL BD 30v

Objem	30 litrov
Umývadlo:	• • • •
Kuchyňa	•
Sprcha:	X
Vaňa:	X

Poznámka:
Hodnoty v tabuľke sú orientačné, päť symbolov ••••• určuje maximálnu vhodnosť použitia, symbol x určuje nevhodnosť výrobku.



TITANIUM
intensive smalt

Ilustračný obrázok zapojenia zásobníkového ohrievača HAKL BD 30v do vodovodného systému.



Výrobca odporúča inštaláciu vypúšťacieho ventilu, pri údržbe je veľmi jednoduché vypustenie vody z ohrievača. Súčasťou balenia je iba poistný ventil!



SERVISNÝ
BALÍK:2PLUS1

Dlhú životnosť zásobníka zaručuje **dvojitá vrstva titánového smaltu** a zabudovaná anódová tyč. Sériovo montovaná tepelná poistka zabezpečuje vyšší stupeň ochrany špirály proti prehriatiu v krízových situáciách. Funkcia mrazuvzdornej poistky zabraňuje zamrznutiu vody v ohrievači a tým aj poškodeniu nádoby. Takto nastavený termostat pri bežnej teplote ohrev špirály nezopne, ale v prípade výrazného poklesu teploty v miestnosti bezpečne ochráni ohrievač pred zamrznutím. Súčasťou balenia zásobníkových ohrievačov vody HAKL BDv je aj poistný ventil.

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL BD 30v
Objednávacie číslo	HABD30V
Fakturačný názov	HAKL BD 30v zásobníkový ohrievač vody
EAN kód	8586018641159
Tovarová skupina	elektrické zásobníkové ohrievače vody

Technické parametre:

Model	HAKL BD 30v
Príkonnosť:	2 kW
Napätie:	230 V
Istenie:	10 A
Objem:	30 l
Stupeň krytia:	IP X4
Tlaková prevádzka:	áno
Max. trvalý tlak vody:	6 bar
Min. spínací tlak:	0,2 bar
Typ spínania:	termostatický
Manuálne prepínanie výkonu:	nie
Automatické riadenie príkonu:	nie
Meranie spotreby el.energie:	nie
Meranie spotreby vody:	nie
Tepelná ochrana:	áno
Druhý stupeň tepelnej ochrany:	nie
Signalizácia ohrevu:	áno
Zobrazovanie teploty vody:	nie
Rozteč pripojovacích vývodov:	100 mm
Pripojovacie závit:	1/2"
Doba ohrevu o 40°C:	55 min
Tepelné straty pri 60°C:	0,58 kWh
Hrúbka izolácie:	38 mm
Mrazuvzdorná poistka:	áno
Výrobok obsahuje prip. kábel:	áno
Ukončenie kábla vidlicou:	áno
Typ pripojovacieho kábla:	3C 1,5 mm ² Flexo
Dĺžka pripojovacieho kábla:	115 cm

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané pri:

- menovitom príkone 3,3 kW,
- sieťové napätie pri teste 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

Okótovaný obrázok HAKL BD30v

Hmotnosť netto: 11,2 kg
Hmotnosť brutto: 12,5 kg

